

	YÜK ASANSÖR BAKIM ONARIM TALİMATI			
	Doküman No	TLM-002	Revizyon Tarihi	-
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2022	Revizyon No	-
			Sayfa No	1

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Üniversitemiz yerleşkelerinde kullanılan yük asansörlerin bakım faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat; Üniversitemiz yerleşkelerinde kullanılan tüm yük asansörlerin bfaaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile işi yapacak personel, hazırlanması ve revize edilmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü sorumludur.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

5. UYGULAMALAR

- 1) Yük asansörleri, dikey olarak yük taşıma amacıyla kullanılan kaldırma araçlarıdır. Fabrika, depo veya otoparklarda kullanılmak üzere tesis edilmiş yük asansörleri ağır ortam şartlarında başarıyla çalışırlar. Yük asansörleri hidrolik veya elektrik tahrikli olarak imal edilirler.
- 2) Yük kaldırma kapasitelerinin üzerinde kaldırma yapılmamalıdır.
- 3) İnsan taşınması kesinlikle yapılmamalıdır.
- 4) Yüklemeler dengeli olmalı, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması ve devrilmemesi için önlem alınmalıdır.
- 5) Asansörün voltaj kontrolleri her gün yapılmalıdır.
- 6) Asansör boş ve maksimum yükte çalışırken güvenlik cihazlarının çalışmaları kontrol edilmelidir.
- 7) Kuyu boşluğu devamlı temiz tutulmalı, sigara izmariti, kibrit, kağıt vs. gibi yanıcı ve yakıcı malzemeler atılmamalıdır.
- 8) Asansör kullanma talimatları görünür bir yerde asılı olmalıdır.
- 9) Tehlike anında stop (dur) butonuna basılmalı ve gereksiz kullanımı önlenmelidir.
- 10) Yükleme-boşaltma esnasında kabin ile kat aynı seviyede olmalıdır.
- 11) İniş-çıkış gösterge lambaları, kat pozisyon lambaları, kabin içi aydınlatma lambalarının devamlı olarak kontrolü yapılmalıdır.
- 12) Yük asansörlerinde aşırı yük uyarı ışığı bulunmalıdır. Kabine asansörün kapasitesinin üzerinde yük atılması durumunda bu ışık uyarı verecek ayrıca sesli ikaz olacaktır.
- 13) Asansörün sabit ve hareketli bölümlerinde bulunan elektrik enerjisi iletiminde kullanılmayan bütün iletken malzeme kaçak akım rölesi üzerinden topraklanmalıdır.
- 14) Hidrolik yük asansörlerinde hidrolik sistemlerin kontrolleri düzenli olarak kontrol edilmeli, hortumlarda kaçak, sızıntı vs. olup-olunmadığına dikkat edilmelidir.
- 15) Kaldırma araç ve ekipmanları ile yapılan çalışmalarda kullanılan malzeme ve teçhizatlar da hiç kimsenin kazaya uğramaması ana düşünce olmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. İç Kaynaklı Dokümanlar

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

6.2. Dış Kaynaklı Dokümanlar

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Doküman Onay Kalite Koordinatörlüğü	Yürürlük Onay Üniversite Kalite Komisyonu
--------------------------------------	--	--