	KİSİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIM TALİMATI			
	Doküman No	MDBF-TLM-031	Revizyon	-
	İlk Yayın Tarihi	15/12/2022	Revizyon No	-
			Sayfa No	3

1. AMAÇ

İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların (KKD) seçiminde, dağıtımında ve kullanımında uygulanacak yöntemleri belirlemektir.

2. UYGULAMA

KKD kullanımı işe giriş eğitiminde ve yıllık eğitim planına göre belirlenmiş olan eğitimlerde tüm çalışanlara uygulamalı olarak anlatılır. Kullanım kontrolü işletmede İSG personeli tarafından yapılır. Kullanmayanlara prosedürde belirtilen cezai işlemler uygulanır.

2.1 İş Elbisesi

- İş elbiseleri temiz ve düzgün görünümde olmalıdır.
- Bele tam oturmayan pantolonlar için uç kısmı uzun olmayan kemer kullanılır. İp, ambalaj malzemesi, bez parçası vb. malzeme kemer olarak kullanılmaz.
- Sıcak günlerde üst gömleği çıkartmak gerektiğinde altında kısa kollu t-shirt olmadan çalışılmaz. Vücudun üst kısmı çıplak olarak çalışılmasına izin verilmez.
- Keskin veya sivri uçlu eşya ile parlayıcı ve yanıcı sıvılar cepte taşınmaz.

2.2 Koruyucu Baret

Sahada yol bakım çalışmalarında taş sıçratma tehlikesi olan çalışmalarda baret kullanılması mecburidir. Sahalarda baret aşağıda belirtildiği şekilde giyilmelidir;


- Başı ortalamayarak ve iyice oturtulacak,
- Baretin baş bandı, rahatlığı sağlayacak ve baretin kafada tutacak kadar sıkı olmalı,
- Koruyucu çıkıntısı önde olmalı (kaynak esnasında kaynakçı kafaya takılan kaynakçı maskesi kullanacak ise baret giymeyebilir),
- Baretin altına toz başlığı dışında başka hiçbir şey giyilmez, zira şoka karşı direnci azalır.
- Baret, deterjanlı sıcak suda bir dakika bırakılıp süngerle silinir ve temiz su ile durulanır.

2.3 Gözlük ve Gözlerin Korunması

- Saha güvenlik kurallarında belirtilen yerlerde, ikaz levhaları tehlike nedeniyle gözlük kullanılması belirtiliyorsa alanlara girenler koruyucu güvenlik gözlükleri kullanmalıdır.
- Kullanılan gözlüklerin yanları delikli olmayacak, çapak kaçmaya neden olabilecek gözlükler kullanılmayacaktır.
- Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme vb. fazla ışıklı işlerde çalışan işçiler; meydana gelen ışıklardan gözleri koruyacak nitelikte renkli malzemedeki yapılmış koruyucu yüz siperlikleri veya gözlükler kullanmak zorundadır.
- Gözlük camı ve çerçevesi kirlendiği zaman ılık sabunlu su ile temizlenir. Camlar olabildiğince az silinir, hafif hafif silinerek kurutulur. Camlar kuru iken silinmez camların çizilmemesi için silme işlemi pamuklu bez yardımı ile yapılır.
- Gözlükler kullanılmadığı zaman tozlu ve pis yerlere camları temas edecek şekilde bırakılmaz.

2.4 Eldivenler ve Ellerin Korunması

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Doküman Onay Kalite Koordinatörlüğü	Yürürlük Onay Üniversite Kalite Komisyonu
--------------------------------------	--	--

	KİSİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIM TALİMATI			
	Doküman No	MDBF-TLM-031	Revizyon	-
	İlk Yayın Tarihi	15/12/2022	Revizyon No	-
			Sayfa No	3

- Çalışanlar yapılan işe göre uygun iş eldivenleri giymek zorundadır.
- İş eldivenleri, saha ihtiyaçlarına göre, kullanılan malzemelerin özelliklere göre olacaktır.
- Dönen aksamı bulunan tezgâh ve cihazlarla çalışanlarda eldiven kullanılmaz.
- Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçiler işe dayanıklı malzemeden yapılmış eldiven kullanacaktır.
- Yüksek gerilim altında çalışacak elektrikçiler, o bölgedeki gerilimden etkilenmemeleri için gerilim değerine uygun kauçuk eldiven kullanacaktır.
- Kaynakçılar ısıya ve yanmaya dayanıklı kaynakçı eldiven kullanacaktır.

2.5 Ayakkabılar ve Ayakların Korunması


- Hammadde sahaları, bakım üniteleri, yardımcı işletmelere ait sahalarda çalışan tüm personel çelik burunlu iş güvenliği ayakkabısı giyeceklerdir.
- Ayakkabılar bakımlı olmalıdır. Patlak, yırtık, dikişi kopmuş, tabanı yarılmış, delinmiş olmamalıdır.
- İş ayakkabıları kullanırken gerek tabanına gerekse üst deriye bulaşan kirler ve diğer bulaşmış maddeler (yağ, kimyasal madde vb.) nemli bir bezle silinerek düzenli olarak temiz bulundurulur.
- Ayakkabıların temizlenmesinde keskin aletler veya malzemeler kullanılmaz.
- Boyanabilen deriden yapılmış ayakkabıların üstü kurduğunda ve / veya belli aralıklarla uygun ayakkabı boya ve cilasıyla boyanmalıdır.
- Ayakkabılar topuğuna basılarak pabuç gibi kullanılmaz, çorapsız giyilmez.
- İş ayakkabıları orijinal şekilleri bozularak (çelik parmak koruyucu çıkartılarak) kullanılmaz.
- Su ile yapılan temizlik işlerinde, su jeti ile yıkama işlerinde, yıkama ve temizlik işlerinde, zeminin ıslak ve sulu olduğu yerlerde, inşaat çalışmalarının gerekli olan işlerinde çelik burunlu çizmeler kullanılacaktır.

2.6 Kulak Koruyucuları ve Kulakların Korunması

- Saha içerisinde 85dB'nin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişilerin kulak koruyucuları kullanması zorunludur. Kullandırma ve denetimini bölüm sorumluları ve İş emniyet bölümü yapacaklardır.
- Kulak tıkaçları kulak deliğine iyi oturmalı, temas noktalarından ses ve gürültü geçirmemelidir.
- Kulak tıkacı sertleştiğinde, şekli bozulduğunda, küçüldüğünde, temizlenmeyecek kadar kirlendiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.
- Kulak koruyucuları kullanılmadıkları zaman kaplarında saklanmalıdır.
- Kulak tıkacı dış kulak kanalından çıkartılırken yavaş hareketlerle bükülerek çıkartılmalıdır. Hızlı çıkarma, kulak zarında hasara sebep olabilir.
- Kirli kulak koruyucuları kesinlikle kullanılmamalı ve temizlenmelidir.
- Kulak koruyucusunun temizliğinde dezenfektan, kimyasal maddeler, çözücüler kullanılmamalıdır.

2.7 Toz Maskeleri

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Doküman Onay Kalite Koordinatörlüğü	Yürürlük Onay Üniversite Kalite Komisyonu
--------------------------------------	--	--

	KİSİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIM TALİMATI			
	Doküman No	MDBF-TLM-031	Revizyon	-
	İlk Yayın Tarihi	15/12/2022	Revizyon No	-
			Sayfa No	3

- Toz maskesi kullanımı solunum yolu hastalıklarının önleme amaçlı kullanılır.
- İşletme içerisinde belirtilen yerlerde ve işaret levhası ile belirtilen yerlerde toz maskesi kullanılmalıdır.
- Kullanım öncesi toz maskesinin elastik bantları kontrol edilmelidir. Yüzü fazla sıkılmamalıdır. Elastik bantı kopuk maskeler kullanılmamalıdır.
- Tozdan veya ortamdan deformasyona uğrayan maskeler yenisi ile değiştirilmelidir.
- Toz maskesi her kişiye özeldir. Bir başkasının kullandığı toz maskesi kullanılamaz.
- Toz maskeleri kullanıldıktan sonra özelliğini yitirmediyse bir sonraki kullanım için naylon torba içerisinde saklanmalıdır.
- Toz maskelerinin toplu saklanması sağlık bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.
- Yıkanebilir tip toz maskeleri dışındaki toz maskesi yıkanmaz, hava tutulmaz.

2.8 Emniyet Kemerleri

- Yerden 120 cm yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmalıdır.

